

WL-DWS-DP беспроводной замок тумбочки является беспроводным магнитным датчиком открытия двери / окна, на основе технологии Zigbee HA. Устанавливается основным корпусом и магнитной частью на рамах двери/окна, и посылает сигналы тревоги при открывании двери/окна.



WL-DWS-DP прост в установке, обладает низким энергопотреблением и т.д. Не нуждается в кабеле. Оборудованный по последнему слову технологии экономии электроэнергии, может работать более чем полгода, используя CR1/2AA / 3-вольтовую батарею.

Особенности

Zigbee тип: IAS Zone.

Простота в установке

Компактность.

Низкое энергопотребление.

Совместимость с другими устройствами на основе технологии Zigbee HA.

Технические параметры

Источник питания	1/2AA, 3V battery
Дальность связи	50 m
Тип протокола	IEEE802.15.4(ZigBee)
Частотный диапазон	2.4-2.4835 GHz
Потребляемый ток	33 mA
Выходной ток	33 mA

Потребление в режиме покоя	0.8 μ A
Рабочая температура	-10~50°C
Рабочая влажность	Max 95%RH
Триггер геркона	Закрытие: >20mm Открытие: <15mm
Габариты основной части	L:54.5 W:37.5 H:19.6
Габариты магнитной части	32.5mm \times 11.9mm \times 10.5mm